



LOGISTIK
RESERVATION

Belagsgeräte AG
Engins Routiers SA

Wydengasse 6
2557 Studen

T 032 374 45 55
F 032 374 45 56

info@belapool.ch
www.belapool.ch



Belagsgeräte AG
Engins Routiers SA

Maschinenpark
Parc de machines



1 Profis für Profis

Sie benötigen kurzfristig eine Einbaumaschine oder eine Walze? Fachkundig, zuverlässig und hochmotiviert mit einem modernen Maschinenpark ausgestattet, bedient Sie das Team der Belagsgeräte AG in der ganzen Schweiz. Unkompliziert und flexibel unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte.



2 Unser Tätigkeitsgebiet umfasst:

- Bituminöser Belagseinbau auf Autobahnen, Strassen, Gehwegen, Plätzen, Einstellhallen und Tunnels im Tag- und Nachteinsatz
- Einbau von Planiermaterial sowie feine ungebundene Gemische
- Belagseinbau mittels Lasersteuerung auf Sport- und Industrieplätzen
- Mergel- und Kieseinbau auf Flurwegen
- Magerbeton auf Grossbaustellen

Haben Sie spezielle Wünsche? Fragen Sie uns doch einfach.



3 Zertifiziert nach ISO 9001



1 ABG Titan 7820 VDT Raupenfertiger mit Partikelfilter, Hochverdichtungsbohle, Gewicht 18,2 t, Standardbreite 2,5-5,00 m, Zusatzverbreiterung bis 9,00 m, Höhenregelung mit Ultraschallelektronik, Höhenregelung mit Lasersteuerung bei Sportplatzeinbau. Optimal für den Einbau von hydraulisch gebundenen Materialien sowie allen bituminösen Mischgütern.

2 Vögele Super 1800-2 Raupenfertiger mit Partikelfilter, Gewicht 19,3 t, Standardbreite 2,55-5,00 m, Zusatzverbreiterung bis 6,5 m möglich, Höhenregelung mit Ultraschallelektronik, Höhenregelung mit Lasersteuerung bei Sportplatzeinbau. Optimal für den Einbau von hydraulisch gebundenen Materialien sowie allen bituminösen Mischgütern.

3 Dynapac F 121 C Raupenfertiger mit Partikelfilter, Gewicht 16,6 t, Standardbreite 2,5-4,75 m, Zusatzverbreiterung bis 6,55 m, Höhenregelung mit Ultraschallelektronik, Höhenregelung mit Lasersteuerung bei Sportplatzeinbau. Optimal für den Einbau von hydraulisch gebundenen Materialien sowie allen bituminösen Mischgütern.

4 ABG Titan 125 Raupenfertiger mit Partikelfilter, Gewicht 9,5 t, Standardbreite 1,50-3,00 m, Zusatzverbreiterung bis 4,00 m, Höhenregelung mit Ultraschallelektronik.

5 ABG Titan 2820 Raupenfertiger mit Partikelfilter, Gewicht 9,5 t, Standardbreite 1,50-3,00 m, Zusatzverbreiterung bis 4,00 m, Höhenregelung mit Ultraschallelektronik.



6 Des professionnels au service des professionnels

Avez-vous besoin rapidement d'une finisseur ou d'un rouleau? Grâce à nos compétences, à notre professionnalisme et à un parc moderne de machines, l'équipe d'Engins Routiers SA est à votre disposition partout en Suisse. Affabilité et flexibilité seront les maître-mots lorsqu'il s'agira de réaliser vos projets.



7 Nos domaines d'activité comprennent:

- Pose de revêtements bitumineux sur autoroutes, routes, trottoirs, halles, places et tunnels - de jour comme de nuit
- Pose de matériaux de nivellement et les mélanges fin non liés
- Pose de revêtements pour places de sport et locaux industriels avec système de commande laser
- Pose de marne et gravier sur chemins ruraux
- Béton maigre sur grands chantiers

Avez-vous des désirs particuliers? Faites-nous-en part, tout simplement!



8 Certification selon ISO 9001



1 ABG Titan 7820 VDT Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, poutre à haut pouvoir de compactage, poids 18,2 t, largeur standard 2,5-5,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 9,00 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons, réglage de la hauteur avec système de commande laser pour le revêtement de places de sport. Optimale pour la pose de matériaux à liant hydraulique ainsi que de tous enrobés bitumineux.

2 Vögele Super 1800-2 Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, poids 19,3 t, largeur standard 2,55-5,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 6,5 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons, réglage de la hauteur avec système de commande laser pour le revêtement de places de sport. Optimale pour la pose de matériaux à liant hydraulique ainsi que de tous enrobés bitumineux.

3 Vögele Super 1800-2 Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, poids 19,3 t, largeur standard 2,55-5,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 6,5 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons, réglage de la hauteur avec système de commande laser pour le revêtement de places de sport. Optimale pour la pose de matériaux à liant hydraulique ainsi que de tous enrobés bitumineux.

4 ABG Titan 125 Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, poids 9,5 t, largeur standard 1,50-3,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 4,00 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

5 ABG Titan 2820 Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, poids 9,5 t, largeur standard 1,50-3,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 4,00 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

6 Vögele Super 800 (2x) Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, poids 6,1 t, largeur standard 1,10-2,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 2,70 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

7 Bomag BW 184 AD Variomatic II Tandem-Vibrationswalze mit Partikelfilter, Gewicht 14 t, Asphaltmanager, Messwertschreiber, Kanten- und Schneidigerät, schemelgelenkt. Leistungsstark bei grossen Belagseinbauten.

8 Bomag BW 154 AM AP Variomatic Tandem-Vibrationswalze mit Partikelfilter, Gewicht 7,5 t, Asphaltmanager, Kanten- und Schneidigerät, schemelgelenkt. Leistungsstark und flexibel für mittlere bis grosse Verdichtungsaufgaben im bituminösen Belagseinbau.

9 Bomag BW 164 AC Kombiwalze, Gewicht 10 t. Verdichtung von bituminösen Belägen und Tragschichten bei mittleren und grossen Baumaßnahmen. Guter Oberflächenschluss und gute Anpassungsfähigkeiten der Gummireifen bei Rand- und Übergangsbereichen.

10 Bomag BW 141 AC Kombiwalze, Gewicht 7 t. Verdichtung von bituminösen Belägen und Tragschichten bei kleinen und begrenzten Baumaßnahmen. Guter Oberflächenschluss und gute Anpassungsfähigkeiten der Gummireifen bei Übergangsbereichen.

11 ABG Titan 125 Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, poids 9,5 t, largeur standard 1,50-3,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 4,00 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

12 Bomag BW 141 AC Rouleau combiné, Gewicht 7 t. Compactage de revêtements bitumineux et de couches de support pour grands et moyens chantiers. Bonne finition et bonne adaptabilité des pneus dans les zones de bord et de transition.

13 Bomag BW 154 AM AP Variomatic Rouleau tandem vibrant avec filtre à particules, Gewicht 7,5 t, Asphalt Manager, dispositif de coupe des bords, direction à pivots. Très performant pour grands travaux de compactage de revêtements bitumineux.

14 Bomag BW 164 AC Rouleau combiné, Gewicht 10 t. Compactage de revêtements bitumineux et de couches de support pour petits chantiers étroits. Bonne finition et bonne adaptabilité des pneus dans les zones de transition.

15 Bomag BW 184 AD Variomatic II Rouleau tandem vibrant avec filtre à particules, Gewicht 14 t, Asphalt Manager, enregistreur de données, dispositif de coupe des bords, direction à pivots. Très performant pour grands travaux de revêtement.

16 ABG Titan 2820 Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, Gewicht 9,5 t, largeur standard 1,50-3,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 4,00 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

17 Vögele Super 1800-2 Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, Gewicht 19,3 t, largeur standard 2,55-5,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 6,5 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

18 ABG Titan 7820 VDT Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, Gewicht 18,2 t, largeur standard 2,5-5,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 9,00 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

19 Vögele Super 800 (2x) Finisseur sur chenilles avec filtre à particules, Gewicht 6,1 t, largeur standard 1,10-2,00 m, élargissement supplémentaire jusqu'à 2,70 m, réglage de la hauteur avec système électronique à ultrasons.

20 ABG Titan 125 Finisseur sur chenilles mit Partikelfilter, Gewicht 9,5 t, Standardbreite 1,50-3,00 m, Zusatzverbreiterung bis 4,00 m, Höhenregelung mit Ultraschall-elektronik.



6



7



8



9



10